

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Автор Техническая Служба TECNOPOL

Ссылка ARENA DE SILICE

Версия v.2

ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ 18/03/2010

СТРАНИЦА

1/1

## КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК

### Комментарии

Информация, содержащаяся в настоящем техническом паспорте, основана на имеющихся у нас знаниях, на действующих в ЕС законах и национальном законодательстве. Продукт не должен быть использован для иных целей, чем предназначенных. Пользователь несет полную ответственность за принятие соответствующих мер, с целью выполнения установленных действующим законодательством требований. Информация, содержащаяся в настоящем техническом паспорте, не должна считаться гарантией его качеств..

### ОПИСАНИЕ

КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК в основном применяется для водонепроницаемых систем с мембранами «DESMOPOL» для отделки с противоскользящими свойствами.

### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Насыщение среднего слоя для противоскользящей отделки поверхности.

### ФОРМА ВЫПУСКА

Пластиковые контейнеры объемом 25 кг.

### СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ В КОНТЕЙНЕРЕ

12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте при температуре 5-25 °C.

### ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

См. паспорт безопасности продукта.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность

% SiO<sub>2</sub>

Форма частиц

Растворимость в воде

Растворимость в плавиковой кислоте

Молекулярный вес

265 г/см<sup>3</sup>

Около 99%

Без острых углов

Весьма незначительная

Да

60.1