

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Автор Техническая Служба TECNOPOL

ССЫЛКА ADY PIGMENT

Версия v.2

ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ 25/11/2010

СТРАНИЦА

1/1

## ADY PIGMENT

### Комментарии

Информация, содержащаяся в настоящем техническом паспорте, основана на имеющихся у нас знаниях, на действующих в ЕС законах и национальном законодательстве. Продукт не должен быть использован для иных целей, чем предназначенных. Пользователь несет полную ответственность за принятие соответствующих мер, с целью выполнения установленных действующим законодательством требований. Информация, содержащаяся в настоящем техническом паспорте, не должна считаться гарантией его качеств..

### ОПИСАНИЕ

Пигментная паста для нашего двухкомпонентного полиуретанового алифатического лака «AD Y.2C DESMOPOL»

### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт «DESMOPOL» для окраски пигментами «AD Y.2C»

### НАНЕСЕНИЕ

Добавьте пигмент «PIGMENT ADY» прямо в контейнер с «DESMOPOL - AD Y.2C» и размешайте с помощью механической мешалки на низкой скорости.

### СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Белый по шкале RAL: 9010  
Бежевый по шкале RAL: 1013  
Серый по шкале RAL: 7040  
Зелёны по шкале RAL: 6021  
Красный по шкале RAL: 3020  
Цвет черепицы по шкале RAL: 3012  
Голубой по шкале RAL: 5012

Примечание: относительно других описываемых пигментов обратитесь в Технический отдел сочетаемости цветов «Tecnopol».

### ФОРМА ВЫПУСКА

Металлические контейнеры на 1 кг.

### СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ В КОНТЕЙНЕРЕ

12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте при температуре 5-25 °C.  
Продукт следует использовать сразу же после открытия контейнера

### ОЧИСТКА

Очистка материалов производится с помощью растворителя «DESMOPOL SOLVENT».