

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Автор Техническая Служба TECNOPOL

ССЫЛКА TIXOPOL L

Версия v.1

ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ 05/01/2014

СТРАНИЦА

1/1

TIXOPOL L

Комментарии

Информация, содержащаяся в настоящем техническом паспорте, основана на имеющихся у нас знаниях, на действующих в ЕС законах и национальном законодательстве. Продукт не должен быть использован для иных целей, чем предназначенных. Пользователь несет полную ответственность за принятие соответствующих мер, с целью выполнения установленных действующим законодательством требований. Информация, содержащаяся в настоящем техническом паспорте, не должна считаться гарантией его качества.

ОПИСАНИЕ:

TIXOPOL L является полимерным загустителем, он был специально разработан как жидкая добавка к мембране DESMOPOL, для использования на вертикальной или наклонной поверхности, придавая тиксотропические свойства полиуретановой мембране.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА:

Добавьте TIXOPOL L и смешайте до получения однородного продукта. Правильное количество для смешивания – 1 литр TIXOPOL L на каждые 25 кг DESMOPOL, полиуретановой мембраны.

КОНТЕЙНЕРЫ ХРАНЕНИЯ:

Банки емкостью 1 литр.

ОБРАЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Просмотрите паспорт технических данных и безопасности, которые доступны для всеобщего ознакомления.

СВОЙСТВА:

Свойства	Спецификация:
Плотность 23°C и 50 % относительной влажности	± 0,9 г / см ³
Твердое составляющее	± 26 %
Цвет	Желтый
Вязкость 23°C и 50 % относительной влажности	20~50 срс.