

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TIXOPOL S

Автор Техническая Служба TECNOPOL

ССЫЛКА TIXOPOL S

Версия v.1

ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ 25/04/2013

СТРАНИЦА

1/1

Комментарии

Информация, содержащаяся в настоящем техническом паспорте, основана на имеющихся у нас знаниях, на действующих в ЕС законах и национальном законодательстве. Продукт не должен быть использован для иных целей, чем предназначенных. Пользователь несет полную ответственность за принятие соответствующих мер, с целью выполнения установленных действующим законодательством требований. Информация, содержащаяся в настоящем техническом паспорте, не должна считаться гарантией его качеств..

ОПИСАНИЕ:

TIXOPOL S является тиксотропным веществом для смешивания с жидкостями и смолами. Он был специально разработан как дополнительный элемент для TECNOFLOOR-T-3020, TECNOCOAT CP-2049, PRIMER EP-1020 и PRIMER PU-1050.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

КОМПОНЕНТ	СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на воду	водостойкий
Плотность	0.95 г/м ³
Длина волокна	400 μm

РАЗРЕШЕННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Рекомендуется для использования в качестве добавки при применении вышеуказанных систем, при вертикальных уклонах или при различных уклонах. Данный факт усилит тиксотропию исключая падение материала.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Добавьте количество продукта TIXOPOL S от 1 до 3 % по весу.

КОНТЕЙНЕРЫ ХРАНЕНИЯ:

Пластиковые контейнеры от 300 гр.

ПРОЧНОСТЬ КОНТЕЙНЕРА:

- 36 месяцев в оригинальной, закрытой упаковке. Хранить в сухом месте при температуре в пределах 5-25 °С.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Ознакомьтесь с Инструкцией по безопасному обращению с материалом.